

# ТЕКНАМОТОР

## SKORPION 250 R



### Описание оборудования

**Модель из группы дисковых дробилок с приводом от вала отбора мощности трактора.**

Рекомендована мощность трактора минимум 80 лошадиных сил. Предназначенный для дробления ветвей диаметром до 250 мм. Имеет гидравлический подаватель, который самостоятельно втягивает в горловину ветви, что делает обслуживание устройства легким и простым. Применение гидравлической системы увеличивает 3-4 кратно производительность через текучесть резьбы ветвей, что обеспечивает постоянную загрузку со скоростью 42 м/мин и производительность на уровне 18 м<sup>3</sup>/час. В стандартной модели подача отходов на рубку осуществляется сзади, но возможен тоже вариант с боковой загрузкой - 250R/90. Тогда к дробилке можно прицепить прицеп и грузить щепу.

В стандартной комплектации дробилка укомплектована одной из новейших систем No-stress доступных на европейском рынке, которая устраняет любые беспокойства пользователя о перегрузке приводной системы, автоматически временно останавливая подающую систему. Программное обеспечение системы No-stress позволяет просто изменить настройки работы дробилки и приспособить ее под индивидуальные потребности. Программа «толстая древесина», «тонкая древесина» позволяет быстро изменить режим работы дробилки для того, чтобы приспособиться к фактическому материалу и для более эффективной работы дробилки. Эта система имеет встроенный счетчик моточасов.

Преимуществом этой модели является возможность свободного передвижения в труднодоступные места.

### Технические данные

#### МОДЕЛЬ СТАНКА

Габариты (дл. x шир. x выс.) [мм]

Вес [кг]

Диаметр ветвей [мм]

Количество ножей

Скорость подачи [м/мин]

Производительность [м<sup>3</sup>/час]

Ширина щепы [мм]

Способ подачи

#### SKORPION 250 R

2500 x 2030 x 2560

960

250

2 или 3 режущих и 2 контрножа

до 42

до 18

9 до 14

гидравлический подаватель

Диаметр диска [мм]	800
Размеры горловины (шир. x выс.) [мм]	420 x 255
Привод	с вала отбора мощности трактора
Мин. мощность трактора	80 лошадиных сил

**Стандартная комплектация:**

- собственная гидравлическая система
- вал отбора мощности от трактора
- регулировка высоты выбрасывания щепы
- труба вращения 360°
- система No-stress

**Дополнительная комплектация:**

- удлинение щепопровода