TEKNAMOTOR

SKORPION 500 REF (шпон)



Описание оборудования

Технические данные

| МОДЕЛЬ СТАНКА | | SKORPION 500 REF (шпон) |
|--------------------------------------|--------------|--|
| Габариты (дл. х шир. х выс.) [мм | 1] | 2050 x 1300 x 1300 (400-500)* |
| Вес [кг] | | 2300** |
| Каличество ножей | | 2 режущих и 1 контрнож |
| | | 3 режущих и 1 контрнож |
| | | 4 режущих и 1 контрнож |
| Скорость подачи [м/мин] | | до 25,5 |
| Производительность [м³/час] | | до 20 |
| Ширина щепы [мм] | | от 20 до 30 |
| | | от 15 до 25 |
| | | от 10 до 15 |
| Размер впуска (шир. х выс.) [мм] | | 500 x 210 |
| Диаметр режущего барабана [мм] | | 450 |
| Обороты режущего барабана [обр./мин] | | 630 |
| Способ подачи | | ленточный или виброционный транспортер |
| Мощность двигателя [квт] | | 45/55 |
| Мощность подающих двигателей [квт] | | 2 x 2,2 |
| Мощность двигателя | выгрузочного | 1,5 |
| транспортера [квт] | | |

()*- подъём

()**- вес зависит от комплектации дробилки (барабан, двигател)

Стандартная комплектация:

- управляющий шкаф
- электронная система No-stres

Дополнительная комплектация:

- подающий транспортервыгрузочный транспортеррегулировка скорости подачи