TEKNAMOTOR

SKORPION 250 SDT

Описание оборудования

Модель из группы дисковых дробилок с дизельным двигателем мощностью 64, 74,8 или 85 лошадиных сил (в зависимости от модели двигателя).

Предназначенный для дробления ветвей диаметром до 250 мм. Имеет гидровлический систему подающих роликов, которая самостоятельно втягивает в горловину ветви, что делает обслуживание устройства легким и простым. Гидровлическая система подачи увеличает 3-4 кратно производительность через текучесть резьбы ветвей, что обеспечивает постаянную загрузку со скоростью 42 м/мин и производетильность на уровне 22 $м^3$/час. На диск ставятся двухсторонние ножи, что увеличает рабочее время.

Дробилка оснащена современным дорожным LED освещением.

В стандартной комплектации дробилка укомплектована одной из новейших систем No-stress доступных на европейском рынке, которая устраняет любые беспокойства пользователя о перегрузке приводной системы, автоматически временно останавливая подающую систему. Программное обеспечение системы No-stress позволяет просто изменить настройки работы дробилки и приспособить ее под индивидуальные потребности. Программа «толстая древесина», «тонкая древесина» позволяет быстро изменить режим работы дробилки для того, чтобы приспособиться к фактическому материалу и для более эффективной работы дробилки. Эта система имеет встроенный счетчик моточасов.

Это модель особенно рекомендована для работ очистки дорог и парков. Преимуществом этой модели является возможность свободного передвижения.

Технические данные

МОДЕЛЬ СТАНКА	**SKORPION 250 SDT/Y**
Габариты (дл. х шир. х выс.) [мм]	4600 x 2010 x 2520
Вес [кг]	1770
Диаметр ветвей [мм]	250
Каличество ножей [шт]	2 или 3 режущих и 2 контрножа
Скорость подачи [м/мин]	до 42
Производительность [$м^3$/час]	до 22
Ширина щепы [мм]	9 до 14

Способ подачи	гидровлический подаватель
Диаметр диска [мм]	800
Размеры горловины (шир. х выс.) [мм]	420 x 255

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Модель двигателя	YANMAR-4TNV98T
Емкость цилиндра [см^3]	3319
Мощность двигателя	85 лошадиных сил
Способ охлождения	жидкость
Вид двигателя	дизельное топливо
Емкость бака [л]	60
Запуск	электрический

МОДЕЛЬ СТАНКА	**SKORPION 250 SDT/K**
Габариты (дл. х шир. х выс.) [мм]	4600 x 2010 x 2520
Вес [кг]	1770
Диаметр ветвей [мм]	250
Каличество ножей [шт]	2 или 3 режущих и 2 контрножа
Скорость подачи [м/мин]	до 42
Производительность [м^3/час]	до 22
Ширина щепы [мм]	9 до 14
Способ подачи	гидровлический подаватель
Диаметр диска [мм]	800
Размеры горловины (шир. х выс.) [мм]	420 x 255

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Модель двигателя	KOHLER KDI2504TCR
Емкость цилиндра [см^3]	2482
Мощность двигателя	74,8 лошадиных сил
Способ охлождения	жидкость
Вид двигателя	дизельное топливо
Емкость бака [л]	60
Запуск	электрический

МОДЕЛЬ СТАНКА	**SKORPION 250 SDT/H**
Габариты (дл. х шир. х выс.) [мм]	4600 x 2010 x 2520
Вес [кг]	1770
Диаметр ветвей [мм]	250
Каличество ножей [шт]	2 или 3 режущих и 2 контрножа
Скорость подачи [м/мин]	до 42
Производительность [м^3/час]	до 18
Ширина щепы [мм]	9 до 14
Способ подачи	гидровлический подаватель
Диаметр диска [мм]	800
Размеры горловины (шир. х выс.) [мм]	420 x 255

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Модель двигателя	HATZ 4H50TICD
Емкость цилиндра [см^3]	1952
Мощность двигателя	74,8 лошадиных сил
Способ охлождения	жидкость
Вид двигателя	дизельное топливо
Емкость бака [л]	60
Запуск	электрический

МОДЕЛЬ СТАНКА	**SKORPION 250 SDT/L**
Габариты (дл. х шир. х выс.) [мм]	4600 x 2010 x 2520
Вес [кг]	1640
Диаметр ветвей [мм]	250
Каличество ножей [шт]	2 или 3 режущих и 2 контрножа
Скорость подачи [м/мин]	до 42

Производительность [м^3/час]	до 18
Ширина щепы [мм]	9 до 14
Способ подачи	гидровлический подаватель
Диаметр диска [мм]	800
Размеры горловины (шир. х выс.) [мм]	420 x 255

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Модель двигателя	LOMBARDINI LDW2204T
Емкость цилиндра [см^3]	2199
Мощность двигателя	64 лошадиных сил
Способ охлождения	жидкость
Вид двигателя	дизельное топливо
Емкость бака [л]	60
Запуск	электрический

Стандартная комплектация:

- счетчик моточасов
- запасное колесо
- регулировка высоты выбрасывания щепы
- система No-stress

Дополнительная комплектация:

- удлинение щепопровода